

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^ο

- α.** Η επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να έχει τη μορφή λεκάνης, ώστε να συγκεντρώνει το πετρέλαιο που πιθανόν θα διαφύγει για οποιοδήποτε λόγο από τη δεξαμενή.
- β.** Το πώμα εκκένωσης της δεξαμενής θα εγκατασταθεί στο χαμηλότερο σημείο της.
- γ.** Ο σωλήνας παροχής πετρελαίου θα ξεκινά από το υψηλότερο σημείο της δεξαμενής με διάμετρο τουλάχιστον $1\frac{1}{4}$ ".
- δ.** Ο σωλήνας παροχής πετρελαίου καταλήγει σε βάνα, συστολή με εξωτερικό σπείρωμα $2\frac{1}{2}$ " και θηλυκή τάπα για τη σύνδεση με το βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς καυσίμου.
- ε.** Η γραμμή τροφοδότησης του καυστήρα θα τοποθετηθεί λίγο υψηλότερα από τον πυθμένα της δεξαμενής, ώστε να μη μεταφέρονται τα κατάλοιπα του πετρελαίου στον καυστήρα.