

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θέμα 4^ο

Γίνεται κατάλληλη επιλογή του εργαλείου που είναι η ξύστρα. Στη συνέχεια το έλασμα στερεώνεται με ασφάλεια και γίνεται στρώσιμο της επιφάνειας του ελάσματος. Χρησιμοποιείται ως πρότυπη επιφάνεια η πλάκα εφαρμογής για επίπεδες επιφάνειες για τον έλεγχο της επιφάνειας που θα στρωθεί και αλείφεται με μείγμα λαδιού και μίνιο. Τρίβεται η επιφάνεια που θα στρωθεί πάνω στην πρότυπη επιφάνεια. Τα μέρη που χρωματίζονται είναι αυτά που θέλουν στρώσιμο (τα σημεία που προεξέχουν). Καθαρίζεται η επιφάνεια και τρίβεται στη πρότυπη. Τα χρωματισμένα μέρη πρέπει να είναι περισσότερα. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρι που η επιφάνεια που κατεργαζόμαστε χρωματιστεί τουλάχιστον κατά τρία τέταρτα. Στην τελική κατεργασία η επιφάνεια στρώνεται σταυροειδώς.