

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4^ο

α) Με βάση το σχέδιο κοπής του σχήματος 1, κοπή εσωτερικών καμπυλών, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μεταλλοψάλιδο 1, γιατί οι σιαγόνες του ψαλιδιού έχουν μορφή τόξου.

β) Το μεταλλοψάλιδο 2 χρησιμοποιείται σε δύσκολες περιπτώσεις και για κοπή σε ευθείες γραμμές.

Το μεταλλοψάλιδο 3 χρησιμοποιείται για κοπή ελασμάτων σε ευθείες γραμμές, όπως και για κοπή εξωτερικών καμπυλών.

γ) Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την προστασία και την συντήρηση των ψαλιδιών είναι: Προστατεύονται οι κόψεις του ψαλιδιού από χτυπήματα. Για την προφύλαξη από την οξείδωση, πρέπει να αλείφονται με ελαφρό λάδι. Κλείνονται μετά το τέλος της εργασίας και φυλάσσονται σε κλειστό χώρο. Τροχίζονται τακτικά οι κόψεις τους με λαδάκονο ή λιμάρονται με πολύ λεπτή λίμα και ελέγχεται το διάκενό τους για τυχόν χαλάρωμα του βασικού τους συνδετήρα.